

RF SCHUTZMATTE TYP 500

Zum Schutz der Dachabdichtung bei extensiven Dachbegrünungen und als Trennlage zwischen verschiedenen Systemaufbauten.

<i>Material</i>	Polyester
<i>Farbe</i>	multicolor
<i>Flächengewicht</i>	500 g/m ²
<i>Pyramidendurchdruckwiderstand</i>	600 N gem. EN 14574
<i>Höchstzugkraft längs/quer</i>	4/5 kN/m gem. EN ISO 10319
<i>Witterungsbeständigkeit</i>	gem. EN 12224
<i>Lieferform</i>	Rollenware 2 x 50 m
<i>Lagerung</i>	trocken und UV geschützt
<i>Liefermenge</i>	min. 100 m ²



Funktion

- Schutzlage auf Dachabdichtung
- Trennung von materialunverträglichen Produkten

Ausschreibung

RF Schutzmatte Typ 500 liefern und als Schutz der Dachabdichtung vor mechanischer Beanspruchung mit ca. 10 cm Überlappung fachgerecht einbauen inkl. Aufkantungen. Material: 100% Polyester, Dicke ca. 3 mm, Gewicht 500 g/m², thermisch verschweißt und ohne chemische Klebe – und Bindestoffe.

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Werte, die unter Laborbedingungen erzielt worden und unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.